

QUARTZ 3000 15W-40 / 20W-50



Bản Đặc Tính Kỹ Thuật

Dầu Đa Cấp Cho Các Động Cơ Xăng

TOTAL

Ứng Dụng

- Dầu thích hợp cho tất cả các động cơ xăng.
- Mọi điều kiện hoạt động (đường phố, đường và đường cao tốc).
- Các xe hơi và/hoặc các xe tải nhẹ Model trước năm 1996.
- Có thể trộn lẫn với các dầu khác.

(Cần tham khảo số bảo trì của nhà chế tạo thiết bị)

Tiêu Chuẩn

Các Đặc Tính

- API SF/CD

Sự Thừa Nhận
Của OEM

Lợi Ích Khách Hàng

- Độ nhớt ổn định trong chu kỳ bảo dưỡng.
- Mức độ tẩy rửa và phân tán được thích ứng.
- Công nghệ phụ gia mới nhất, đảm bảo hoạt động tốt cho động cơ.

Đặc Tính Kỹ Thuật

QUARTZ 3000	Đơn vị tính	Cấp độ nhớt SAE 15W-40	Cấp độ nhớt SAE 20W-50
Khối lượng riêng ở 15 ⁰ C	Kg/m ³	887	890
Độ nhớt ở 40 ⁰ C	mm ² /s	103	169
Độ nhớt ở 100 ⁰ C	mm ² /s	13,80	18,30
Chỉ số độ nhớt	-	135	121
Điểm đông đặc	⁰ C	-24	-21
Điểm chớp cháy Cleveland	⁰ C	>200	>200

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.

QUARTZ 3000 15W-40 / 20W-50; Phiên bản tháng 8 năm 2004

Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào.
Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.